

### Акриловий лак на водній основі

#### Опис

VS-W – готовий до застосування, прозорий, акриловий лак на водній основі нано-молекулярної структури. Застосовується для захисту цементних основ (бетон, декоративні стяжки та ін.).

Переваги:

- Насичує натуральний колір матеріалу, на який він нанесений, створює поверхню з легким глянцеvim підкресленням фактури.
- Застосовується як для внутрішніх, так і для зовнішніх робіт.

#### Галузь застосування

VS-W насичує натуральний колір матеріалу, на який він нанесений, захищаючи поверхню від впливу атмосферних опадів та забруднень. Застосовується для нанесення на цементні основи, такі як цементні декоративні стяжки. Наноситься на стіни та підлогу, усередині та зовні приміщень.

#### Технічні характеристики

Колір: прозорий (після нього висихання)

Густина: 0,98 кг/л

#### Інструкції

##### 1. Підготовка основи

Основа повинна бути сухою, ретельно очищена від пилу, змащувальних речовин, ділянок, що відшарувалися, і т.д.

##### 2. Нанесення

VS-W розбавляється водою у співвідношенні 1:1 за обсягом і потім наноситься на поверхню пензлем або валиком у два шари. Другий шар наноситься після висихання першого шару приблизно через 1 годину, залежно від погодних умов.

#### Витрата

150-200 мл/м<sup>2</sup>/шар, залежно від пористості поверхні.

#### Упаковка

VS-W поставляється в каністрах по 1, 5 та 20 л.

#### Термін придатності – Зберігання

Термін зберігання - 24 місяців з дня виготовлення при зберіганні в неприхованій заводській тарі при температурі від +5оС до +35оС. Захищати від прямих сонячних променів та морозу.

#### Летючі органічні сполуки (ЛОС)

Відповідно до Директиви 2004/42/CE (Додаток II, таблиця А), максимальний допустимий вміст ЛОС у продукті підкатегорії і типу WB становить 140 г/л (2010) для готового до застосування продукту.

Максимальний вміст ЛОС у готовому до застосування продукті VS-W < 140 г/л.

**ISOMAT SA**  
BUILDING CHEMICALS AND MORTARS  
**MAIN OFFICES - FACTORY:**  
17th km Thessaloniki - Ag. Athanasios Road, PO  
BOX 1043, 570 03 Ag. Athanasios, Greece, Tel.:  
+30 2310 576 000, Fax: +30 2310 722 475